

**Este producto está discontinuado**



## Características

- Manejo integrado de control de acceso y asistencia.
- Pantalla LCD de 2,4 pulgadas para visualizar la hora, la fecha y los resultados de la autenticación del deslizamiento/huella dactilar.
- Soporte de registro de huellas dactilares desde la terminal hasta el software de forma remota.
- Están disponibles Max. 3000 usuarios, Max. 3000 huellas dactilares y Max. 100,000 registro de eventos.
- Dos modos de autenticación de asistencia: autenticación por persona, autenticación por dispositivo.
- Operación Autónoma (standalone): agregue localmente información de persona, tarjeta y huella dactilar.
- Exporta los datos de las tarjetas deslizadas y el informe de asistencia a una USB.
- Se pueden configurar hasta 32 turnos normales y hasta 32 turnos hora hombre.
- Se pueden configurar hasta 32 horarios de asistencia de vacaciones y hasta 128 horario de control de vacaciones.
- Genera el informe de asistencia automáticamente y visualiza los datos de asistencia fácilmente.
- Se puede conectar timbre de terceros.
- Alarma de manipulación y función de alarma de coacción.
- Está disponible para conectar la unidad de control de puerta de seguridad externa a través de RS-485 para evitar la apertura de la puerta cuando se destruye la terminal.
- Admite la entrada de alarma de un tercero.

Modelo No.	VIS-3013S
Sistema Operativo	Linux
Almacenamiento	Hasta 3000 tarjetas válidas; hasta 100,000 registros Hasta 150,000 Registros de Asistencia
Capacidad de Huellas Dactilares	Hasta 3000 huellas dactilares; Hasta 10 huellas por persona
Modo Comparación de Huella	1:1 y 1:N, N=3000
Duración Respuesta de Lectura de Tarjeta	< 1 s
Duración Autenticación Huella Dactilar	< 1 s
FAR (Tasa de Falsos Aceptar)	≤ 0.001 %
FRR (Tasa de Falsos Rechazo)	≤ 0.01 %
Reconocedor de Huellas Dactilares	Módulo óptico reconocedor de huellas dactilares
Lector de Tarjetas Externo	Wiegand 26/34 Estándar



**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com

**Este producto está descontinuado**

Modelo No.	VIS-3013S
Modo de Lectura de Tarjeta	Soporta tarjeta EM, incluyendo tarjetas con formas especiales, Soporta Lectura tarjeta en ambientes metálico
Distancia de Lectura de la Tarjeta	0 a 5cm
Teclado	Teclado (con luz de fondo)
Tecla de Reinicio	× 1
Interfaz de Comunicación	TCP/IP, RS-485 (Para la unidad de control de puerta segura), Salida Wiegand (W26/W34) y Entrada (Wiegand 26/34)
Wi-Fi	Soportado
Interfaz Wiegand	Salida: Wiegand 26/34; Entrada: Wiegand 26/34
Velocidad de Transmisión	TCP/IP: 10/100Mbps, Auto-adaptativo; RS485: 19200 bps-N-8-1
Interfaz de Entrada	Botón de Salida×1, Magnético Puerta×1 y Entrada Alarma×1
Interfaz de Salida	Relé (Salida Cerradura)×1 y Salida Alarma×1
USB	USB 2.0; Tipo A
Pantalla LCD	2.4-pulgada (320×240 LCD-TFT Pantalla de visualización)
Audio	1 buzzer y 1 Altavoz
Indicador LED	Energía/Estado (Rojo/Verde)
Fuente de Poder	12 VDC/2 A
Temperatura de Trabajo	-10°C hasta 55°C (14°F hasta 131°F)
Humedad de Trabajo	10% hasta 90% (Sin condensación)
Impermeabilidad	IP42
A prueba de manipulaciones	Soportado
Color	Plateado
Dimensión (L × W × H)	205L x 76.5An × 37P (mm) – 8.07L x 3.11An x 1.45P (pulg.)
Instalación	Montaje en superficie, montaje de puerta de metal, instalación con caja eléctrica



**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com