



El VISIONIS VIS-3026 es un mini lector de proximidad con diseño para empotrar, compatible con cualquier controlador de entrada Wiegand. El lector está completamente encapsulado y puede funcionar a temperaturas extremas (-40°C~60°C / -40°F~140°F), lo que permite aplicaciones en interiores y exteriores.

### Características

- Caja metálica, antivandálica
- Resistente al agua, conforme a IP66
- Salida Wiegand 26 ~ 37 bits (predeterminado: 26 bits)
- Tarjeta EM
- Rango de lectura: hasta 7cm (2.8 pulgadas)
- Control de LED externo y control de zumbador (buzzer) externo

Modelo No.	VIS-3026
Voltaje de Operación	9~24V DC
Frecuencia	125KHz
Tipo de Tarjeta	Tarjeta EM
Distancia de Lectura	Hasta 7cm (2.8 pulgadas)
Formato de salida	Wiegand 26~37 bits
Temperatura de Funcionamiento	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Corriente de Espera	< 25mA
Índice de Protección	IP66 (Protección completa contra polvo. Protección frente a chorros muy potentes de agua)
Humedad de Funcionamiento	10%~95% RH
Físico	Placa de aleación de zinc
Color	Negro plata
Dimensiones	L115 x An40 x Al30 (mm) - L4.53 x An1.58 x Al1.18 (pulg.)
Peso Neto	105g



**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com