



CE RoHS

Los Botones e Interruptores de Solicitud de Salida de VISIONIS ofrecen una gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de varias aplicaciones.

La línea de VISIONIS está diseñada para proporcionar una fuente confiable de dispositivos de apertura de acceso controlado de egreso en residencias, comercio e instalaciones industriales.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Modelo No.	VIS-7001
Contacto	3A/125-250VAC
Contacto de Salida	NC, COM, NO
Grado Impermeabilidad	IP65
Corriente	12VDC o 24VDC
Botón	Acero Inoxidable
Diámetro Instalación del Botón	19mm (0.74pulg.)
Panel	1.7mm (0.07pulg.) Acero inoxidable 304 grueso
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.12kg
Dimensión de la placa	115L x 70An x 40Al mm - 4.52L x 2.75An x 1.57Al pulg.
Color del LED	Azul

