

**Interruptor On y Off de Salida para Control de Acceso con Salidas NC, COMO y NO**



Los Botones e Interruptores de Solicitud de Salida de VISIONIS ofrecen una gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de varias aplicaciones.

La línea de VISIONIS está diseñada para proporcionar una fuente confiable de dispositivos de apertura de acceso controlado de egreso en residencias, comercio e instalaciones industriales.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

**CE RoHS**

Modelo No.	VIS-7002
Contacto	3A/125-250VAC
Contacto de Salida	NC, COM, NO
Llave	con dos llaves
Diámetro de Instalación Botón	19mm (0.74pulg.)
Panel	8mm (0.31pulg.) Aleación de aluminio grueso (chorro de arena)
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.091kg
Dimensiones	86L x 50W x 30H mm - 3.38L x 1.96W x 1.18H pulg.

