



CE RoHS

Los Botones e Interruptores de Solicitud de Salida de VISIONIS ofrecen una gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de varias aplicaciones.

La línea de VISIONIS está diseñada para proporcionar una fuente confiable de dispositivos de apertura de acceso controlado de egreso en residencias, comercio e instalaciones industriales.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Modelo No.	VIS-7005
Contacto	3A/12-24V
Contacto de Salida	NO/NC/COM
Corriente	12VDC - 24VDC
Color del LED	Azul (Modo en Espera), Verde (Modo Abierto, Activo)
Panel	4mm (0.15in.) de Aleación de aluminio grueso (CNC)
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.065kg
Dimensiones	86L x 50W x 25H mm - 3.38L x 1.96W x 0.98H pulg.

