



CE RoHS

Los botones de salida de apertura de la puerta son 100% impermeables y son la solución perfecta para aplicaciones donde estarán expuestos a condiciones climáticas.

Los botones de salida de apertura de puerta son la parte más común en sistemas de control de acceso. Se utilizan a menudo en todo tipo de aplicaciones tales como en oficinas, bancos, gasolineras, grandes almacenes y mucho más.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Modelo No.	VIS-7008
Contacto	3A/125-250VAC
Contacto de Salida	NC, COM, NO
Grado Impermeabilidad	IP65
Corriente	12VDC o 24VDC
Botón	Acero Inoxidable
Color del LED	Azul
Diámetro Instalación del Botón	19mm (0.74pulg.)
Panel	1.7mm (0.06pulg.) Acero inoxidable 304 grueso
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.1kg
Dimensiones	90L x 35W x 40H mm - 3.54L x 1.37W x 1.57H pulg.

