



**CE RoHS**

Los Botones e Interruptores de Solicitud de Salida de VISIONIS ofrecen una gran variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de varias aplicaciones.

La línea de VISIONIS está diseñada para proporcionar una fuente confiable de dispositivos de apertura de acceso controlado de egreso en residencias, comercio e instalaciones industriales.

Los Botones de Solicitud de Salida de VISIONIS pueden ser conectados a la entrada de solicitud de salida de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica.

Model No.	VIS-7036
Contacto	3A/125-250VAC
Contacto de Salida	NO/NC/COM
Grado Impermeabilidad	IP65
Corriente	12VDC or 24VDC
Botón	Acero Inoxidable
Color del LED	Azul (Modo en Espera), Verde (Modo Abierto, Activo)
Diámetro Instalación del Botón	19mm (0.74in.)
Panel	1.7mm (0.06pulg.) grueso de acero inoxidable 304
Adecuado para	Puerta hueca
Vida Mecánica	100.000 pruebas
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+55°C (14°F-131°F)
Humedad de Funcionamiento	0-95% (humedad relativa)
Peso	0.12kg
Dimensiones	115L x 40An x 40Al mm - 4.52L x 1.57An x 1.57Al pulg.



**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este producto. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



[sales@visionistech.com](mailto:sales@visionistech.com)



[www.visionistech.com](http://www.visionistech.com)