



La cerradura eléctrica para puerta sencilla con timbre VIS-800BZ-LED, es adecuada para puertas de madera, de vidrio, incombustible o metal. La cerradura electromagnética también brinda una alarma de tiempo entre 1 a 30 segundos. Después de que se cumpla el tiempo configurado, la alarma sonará si la puerta está abierta.

## Características

- Prueba de carga colineal 350kg x 800lbs.
- Voltaje dual 12 o 24 VDC (opcional).
- MOV proporciona protección de corriente inversa.
- El LED indica el estado de la puerta.
- Sensor con el Estado de la Cerradura (NO/NC/COM).
- Diseño de magnetismo anti-residual.
- Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizada.
- Diseño sin falla mecánica.
- Incrementa la fuerza de retención, cubierta con doble aislante.
- CE Certificado por Unión Europea, MA Certificado por la Oficina de Seguridad Pública de China.

Model No.	VIS-800BZ-LED
Tamaño	285Lx55Anx27.5Al (mm) - 11.22Lx2.17Anx1.09Al (pulg.)
Placa de la Armadura	190Lx45Anx11AAI (mm) - 7.48Lx1.77Anx0.43Al (pulg.)
Fuerza de Retención	350kg (800lbs)
Voltaje	12 o 24VDC
Consumo de corriente	12V/480mA o 24V/240mA
Señal de salida	Contacto Seco, Rango Máximo de Contacto de Corriente 3A
LED	Rojo indica que la puerta está desbloqueada, Verde indica que la puerta está bloqueada
Timbre	5/10/20/30seg
Adecuado para	Puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta incombustible
Temperatura Superficie	≤+20°C (+68°F)
Temperatura para Operación	-10~+55°C (14-131°F)
Humedad	0~95% (sin condensación)
Acabado Cubierta	Aluminio anodizado
Acabado del Magnético	Cinc
Acabado para Armadura	Cinc
Peso	2.7kg (5.95 libras)

