



### Características

- Tamaño pequeño, bajo consumo de energía.
- Fácil de instalar con do agujeros de tornillo de 3mm (0.11in.).
- Con protección de polaridad inversa

### Usos

- Gabinete eléctrico, equipo de advertencia, cierre de puerta.
- Tienda por departamento, almacén, banco, bodega, hospital, museo, garaje.

Modelo No.	VIS-BZ-100
Voltaje de Entrada	DC 12V (Típica)
Corriente de Trabajo	(12V): 20 mA (Típica)
Dimensiones del Producto	29.9 (diámetro) x 24.5(AI) mm 1.17 (diámetro) x 0.96(AI) pulgadas
Material (Cubierta)	ABS
Frecuencia	3.5 ± 0.5 KHz
Sonido	Un solo sonido (rojo +, negro -)
S.P.L (a 30 cm - 11.81 pulg.)	90±3DB
Prueba de Operación Continua	Sobre 8 horas (a 12 VDC)
Temperatura de Funcionamiento	-10 °C ~ 65 °C (14 °F ~ 149 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 1-800-340-0727 // [support@visionistech.com](mailto:support@visionistech.com) // [www.visionistech.com](http://www.visionistech.com)